

Марка	ТЕКА
Модел абсорбатор	GFL 57651 / 77651 EOS BK
Годишна консумация на електроенергия (AEC _{hood}) kWh/a	42,3
Клас на енергийна ефективност	A+
Газодинамична ефективност (FDE _{hood}) %	37,2
Клас на газодинамична ефективност	A
Ефективност на осветяване (Lehood) lux/Watt	33,6
Клас на ефективност на осветителната система	A
Ефективност на филтриране на мазнини (GFE _{hood}) %	60,7
Клас на ефективност на филтриране на мазнини	E
Минимален дебит (Q _{min}) m ³ /h	245
Максимален дебит (Q _{max}) m ³ /h	425
Дебит при избрана интензивна степен (Q _{boost}) m ³ /h	760
Ниво на шум (L _{WA}) Минимална степен dB	54
Ниво на шум (L _{WA}) Максимална степен dB	68
Ниво на шум (L _{WA}) Интензивна степен dB	71
Електрическа мощност в изключен режим (P _o) W	N/A
Електрическа мощност в режим на готовност (P _s) W	N/A
Индекс на енергийна ефективност (EEI)	43,1
Коефициент на увеличение на времето (f)	0,7
Дебит при точката с най-голяма ефективност (Q _{ber}) m ³ /h	383,2
Въздушно налягане при точката с най-голяма ефективност (P _{ber}) Pa	499
Входна електрическа мощност при точката с най-голяма ефективност (W _{ber}) W	142,8
Номинална мощност на системата за осветление (WL) W	8
Средна осветеност от системата за осветление върху готварската площ (E _{middle}) Lux	269
Стандартна годишна консумация на електроенергия kWh/a	98,2